

Catalytic-System Cleaner

カタリティックシステムクリーナー

◆ Description (商品説明)

カタリティックコンバーター（触媒）をススの目詰まりから保護する製品です。インテークバルブと燃焼室を洗浄します。燃料の燃焼を改善し、エンジン内部を綺麗にする事で、燃費とCo2の排出を削減する効果があります。また燃焼システムへの錆を防ぐ事ができます。

◆ Properties (特性)

- ① カタリティックコンバーター（触媒）をススの目詰まりから保護。
- ② 燃料燃焼の最適条件を保証。
- ③ インテークトラクト、インテークバルブ、燃焼室の洗浄。
- ④ 燃料システムを錆から保護。
- ⑤ 長期の低燃費を保証。

◆ Technical date (テクニカルデータ)

ベース：添加物混合液

色/外観：淡黄色、透明

引火液体クラス（ドイツ）：すべて

引火点：61℃

流動点：-45℃

形状：液体

臭い：特異

40℃時点の粘度：7mm²/S

密度：0.765g/cm³

◆ Area of application (対象)

カタリティックコンバーターを搭載したすべてのガソリン車。



◆ Application (使用方法)

本製品を LIQUIMOLY ポンプスプレーボトル(part no.3316)へ注ぎ加圧します。

次にインテークトラクト（通常ターボチャージャーの裏側にある）へアクセスします。この時、すぐそばに隠れているエアフロセンサーよりエンジン側にアクセスするよう注意してください。（エアフロセンサーに液剤がかからないよう注意）エンジンを始動し、回転数を 2,000~3,000rpm 位で液体をインテークトラストへ短い間隔で少しずつスプレーしてください。回転数が落ち着いてきたら長くスプレーしてもかまいません。回転数が<700rpm 位で上下する場合はスプレーする間隔を短くしてください。

※使用中はスプレーボトルの残圧が十分かどうか常に確認して下さい。

燃焼システムを最適に保ちたい場合にカタリティックシステムクリーン（Catalytic-System Cleaner）の使用を推奨します。排ガスシステムを含むエンジン全体をきれいに保護します。

LIQUIMOLY は、製品が製品情報やその他の開示情報が示す通りに使用されない場合、一切の保証は致しません。最適に製品を扱うことが使用者の責任です。

◆ Comment (特記事項)

カタリティックコンバーターに沈殿した酸化マンガンに由来するものは、取り除くことができません。

◆ Available pack size

300ml Can sheet metal 8931GB-GR-1

300ml Can sheet metal 30687 D-GB-CN

我々の情報は綿密なリサーチに基づいており、信頼に足るものです。しかし法的な拘束力はありません。